



ELEKTRONICKÉ TERMOSTATY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

používají se k pro podlahové topení,
koupelny, kachlová a mramorová
topná elektrická tělesa, sálavé topné
stěny.



TERMOSTATY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ



SENTRON CZ

SENTRON cz, sr.o.
Jízdárenská 590
CZ 68201 Vyškov

IČ: 25583158
DIČ: CZ25583158

tel: 420 607 962 794
420 607 965 706

e-mail: sentron@c-box.cz
sentron@centrum.cz

<http://sentron.hyperlink.cz>

ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

s odděleným čidlem, montáž na omítku



Technická data

Provozní napětí:	230 V~ 50/60 Hz
Přepínací možnosti:	16 (4) A, 250 V~
Přepínací kontakt:	(relé není pod napětím!): vypínač (topení)
Rozsah měřených teplot:	10...60° C, 20...80° C
Přepínací diference:	1K
Teplota okolí:	při 16 A: 0...35° C při 10 A: 0...55° C
Krytí:	IP 30
Třída ochrany:	II
Čidlo:	je součástí dodávky
Barva:	alpská bílá

Použití

K regulaci teploty např. elektrického topení - pro podlahové topení, koupelny, kachlová a mramorová topná elektrická tělesa, sálavé topné stěny.

Kód	Vybavení	Schéma
HTRRB-011-010	10...60° C, hlavní přepínač, LED červená „Topení“, 16 (4) A, s čidlem HF-8/4-K2 (4 m), montáž na omítku	
HTRRB-011-410	20...80° C, otočný knoflík se stupnicí, hlavní přepínač, LED červená „topení“, silikonový kabel HF-5/4-K (4 m), 16 (4) A, montáž na omítku	
Příslušenství		
HF-5-4-K	D4771246	Náhradní čidlo pro PETR 01.825, včetně 4m silikonového kabelu
HF-8-4-K2	G8000370	Náhradní čidlo pro PETR 01.725, včetně 4m kabelu (dle DIN 44574)
THF	C1809515	Ochranná trubka čidla pro montáž do dlážděné podlahy

